



CATÁLOGO 2023



► Gama imprimaciones y selladores Hidro para esmaltes

IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE (TODOTERRENO)

Imprimación al agua sobre todo tipo de superficies para esmaltes al agua o al disolvente.



RENDIMIENTO
10-14 m²/L y mano



SECADO: 1-2 h.
REPINTADO: 3-4 h. (productos al agua).
8-10 h. (productos al disolvente).



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

750 ml

4 L

SELLADORA AL AGUA BLANCA

Imprimación selladora para superficies porosas acabado blanco mate.



RENDIMIENTO
10-12 m²/L y mano



SECADO: 1 h.
REPINTADO: 3-4 h. (productos al agua).
8-10 h. (productos al disolvente).



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

750 ml

4 L

► Gama imprimaciones y selladoras al disolvente para esmaltes

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA NARANJA

Imprimación sobre hierro y acero en exterior e interior.



RENDIMIENTO
8-10 m²/kg y mano



SECADO: 1-2 h.
REPINTADO: 24 h



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

250 ml

1 kg

SELLADORA SINTÉTICA (MATE AL USO)

Imprimación selladora para superficies porosas (madera, pladur, etc.). Acabado blanco mate.



RENDIMIENTO
6-8 m²/L y mano



SECADO: 1-2 h.
REPINTADO: 24 h



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

750 ml

4 L

► Gama imprimaciones para plásticas de fachadas

FIJADOR DE PLIOLITE PIGMENTADO (Resistente al moho)

Sellador y fijador pigmentado blanco mate para superficies difíciles, mejora la cohesión del paramento, previene la aparición de eflorescencias alcalinas, gran transpirabilidad, aplicable sobre soportes húmedos y con tiempo inestable, gran resistencia a la aparición de mohos, hongos, algas y bacterias.



RENDIMIENTO
8-10 m²/L y mano



SECADO: 1 h.
REPINTADO: 12-24 h



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

4 L

15 L

► Gama imprimaciones para plásticas de fachadas

PRIMERCRYL RESISTENTE AL MOHO

Imprimación acrílica transparente para pinturas plásticas en fachadas

Importantísimo: mezclar 5 partes de agua por 1 parte de Primercryl.



**RENDIMIENTO
MEZCLA:**
10-12 m²/L y mano



SECADO: 1/2 h.
REPINTADO: 2-3 h



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

750 ml	4 L	10 L

► Gama imprimaciones para plásticas de interiores

KROLATEX

Imprimación vinílica transparente para pinturas plásticas en interiores.

Muy importante: mezclar 3-5 partes de agua por 1 parte de Krolatex.



**RENDIMIENTO
MEZCLA:**
12-15 m²/L y mano



SECADO: 1/2 h.
REPINTADO: 4-6 h



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

750 ml	4 L

► Gama imprimaciones para plásticas en superficies no porosas

PRIMERFIX CERÁMICAS Y SUPERFICIES NO POROSAS

Imprimación al agua para superficies no porosas: cerámicas, plásticos, aleaciones ligeras (excepto hormigón pulido) para posterior aplicación de pinturas al agua, incluso epoxi al agua.



RENDIMIENTO
6-8 m²/L y mano



SECADO AL TACTO: 30-40'
SECADO TOTAL: 2-3 h
REPINTADO: 4-6 h



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo

750 ml	4 L

► Gama imprimaciones suelos cementosos

IMPRIMACIÓN KFLOOR ESPECIAL PASTAS NIVELADORAS

Imprimación al agua para preparar el soporte, regular porosidad y compactar superficies ligeramente polvorientas antes de aplicar pastas niveladoras. En superficies no porosas NO DILUIR; para superficies cementosas hasta 3 partes de agua por 1 de imprimación según absorción del soporte.



RENDIMIENTO
Sin diluir: 9-11 m²/L y mano.
Dilución 1:3 5-6 m²/L y mano



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pulverizador

750 ml	5 L	10 L

Gama imprimaciones industriales

IMPRIMACIÓN INDUKROM AK-8

Imprimación anticorrosiva alquídica de acabado mate para hierro y acero en ambientes medianamente agresivos y para protección temporal de piezas y estructuras, hasta su puesta en obra.



RENDIMIENTO
6-8 m²/kg y mano



SECADO: 1/2-1 h.
REPINTADO: 6-12 h.



DILUYENTE
Rápido



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

COLORES: GRIS RAL 7004 Y ROJO ÓXIDO

1 kg

5 kg

20 kg



IMPRIMACIÓN INDUKROM EXTRA AK-10

Imprimación anticorrosiva alquídica de acabado semi mate para hierro y acero en ambientes agresivos. Como capa intermedia para acabados acrílicos, alcidicos, alquídicos uretanados, clorocaucho y acabados de poliuretano.



RENDIMIENTO
8-10 m²/kg y mano



SECADO: 1/2-1 h.
REPINTADO: 6-12 h.



DILUYENTE
Rápido



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

COLORES: GRIS RAL 7004 Y ROJO ÓXIDO

1 kg

5 kg

20 kg



COLORES RAL EN SISTEMA TINTOMÉTRICO

0,750 kg

4 kg

15 kg



SHOP PRIMER INDUKROM

Imprimación anticorrosiva fosfatante y pasivante, de acabado mate para hierro, acero y aleaciones ligeras (aluminio, zinc, galvanizado, cobre, latón...).



RENDIMIENTO
10-15 m²/L y mano



SECADO: 10-20'
REPINTADO: 3 h.



DILUYENTE
Epoxi, nitro,
universal



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

COLORES: GRIS RAL 7003 Y ROJO ÓXIDO

0,750 L

4 L

15 L



COLORES RAL EN SISTEMA TINTOMÉTRICO

0,750 kg

4 kg

15 kg



Gama esmaltes alta decoración al agua



TODOLAC MULTIADHERENTE SATINADO (TODOTERRENO)

Esmalte al agua blanco satinado para pintado directo sobre todo tipo de superficies.



RENDIMIENTO
12-14 m²/L y mano



SECADO: 40-60 min.
REPINTADO: 4-6 h



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

750 ml

4 L



TODOLUX ACRÍLICO BRILLO

Extraordinario esmalte acrílico para decoración y protección de superficies debidamente imprimadas y selladas, de madera, hierro, yeso, cemento, ladrillo y hormigón.

COLORES: Disponible en Sistema Tintométrico.



RENDIMIENTO
14-16 m²/L y mano



SECADO: 1/2-1 h.
REPINTADO: 4-6 h



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

750 ml

4 L



TODOLAC ACRÍLICO SATINADO

Extraordinario esmalte acrílico para decoración y protección de superficies debidamente imprimadas y selladas, de madera, hierro, yeso, cemento, ladrillo y hormigón.

COLORES: Disponible en Sistema Tintométrico.



RENDIMIENTO
14-16 m²/L y mano



SECADO: 1/2-1 h.
REPINTADO: 4-6 h



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

750 ml

4 L



Gama esmaltes alta decoración al agua

TODOLUX ACRÍLICO MATE

Esmalte acrílico mate sedoso para decoración y protección de superficies bien imprimadas de madera, hierro, yeso, ladrillo, cemento y hormigón.

COLORES: Disponible en Sistema Tintométrico.



RENDIMIENTO
10-12 m²/L y mano



SECADO: 1/2-1 h.
REPINTADO: 4-6 h



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

750 ml

4 L

Gama barnices decoración al agua

BARNIZ ACRÍLICO MARINO

Barniz acrílico para madera al exterior y ambientes marinos. Con Filtro Solar. **COLOR:** Incoloro Alto Brillo.



RENDIMIENTO
12-14 m²/L y mano



SECADO: 1-2 h.
REPINTADO: 4-6 h



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

750 ml

4 L

BARNIZ ACRÍLICO BRILLO, SATINADO Y MATE

Barniz acrílico para maderas al interior y al exterior. **COLOR:** Incoloro, brillo, satinado y mate.



RENDIMIENTO
12-14 m²/L y mano



SECADO: 1-2 h.
REPINTADO: 4-6 h



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

750 ml

4 L

LACA TAPAPOROS AL AGUA

Fondo tapaporos acrílico lijable para sellado de madera. **COLOR:** Incoloro.



RENDIMIENTO
10-12 m²/L y mano



SECADO: 1 h.
REPINTADO: 3 h (productos al agua) 6-8 h (prod. al disolvente)



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

750 ml

4 L

Gama pintura a la tiza

KROMOCHALKY EFECTO TIZA

Pintura al agua efecto tiza (chalky) para renovación de muebles y pintado de maderas y otras superficies, con acabado vintage y muy mate.

COLORES: blanco clásico, blanco vintage, marfil, vainilla, rosa colonial, topo, azul época, verde antiguo, azul larimar, gris anticuario, gris clásico, beige provenzal.



RENDIMIENTO
8-10 m²/L y mano



SECADO: 1 h.
REPINTADO: 4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo

250 ml

750 ml

BARNIZ KROMOCHALKY ACRÍLICO

Barniz acrílico mate para protección y embellecimiento de pinturas chalky.

COLORES: incoloro mate.



RENDIMIENTO
10-12 m²/L y mano



SECADO: 3-4 h.
REPINTADO: 12 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

250 ml

750 ml

DECORACIÓN

SINTÉTICOS AL DISOLVENTE

Gama esmaltes alta decoración al disolvente

KROMOLUX BRILLO

Esmalte sintético alquídico más poliuretano de alto brillo, altísima calidad y gran poder anticorrosivo. Para madera, hierro, acero y cualquier otro soporte debidamente imprimado y sellado; de uso en exterior e interior.

COLORES: blanco, negro, blanco piedra, avellana, crema, marfil, ocre, pardo, tabaco, verde primavera, verde hierba, verde mayo, verde carruajes, azul luminoso, rojo inglés, rojo carruajes, gris perla, gris arena, gris azulado, gris medio. Bermellón y amarillo medio.

DISPONIBLE EN SISTEMA TINTOMÉTRICO

 **RENDIMIENTO**
12-15 m²/L y mano



SECADO: 3-4 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

250 ml	750 ml	4 L
		
		

KROMOLAC SATINADO

Esmalte sintético satinado alquídico más poliuretano, de altísima calidad y gran poder anticorrosivo, para lacar madera, hierro, acero y cualquier otro soporte debidamente imprimado y sellado; de uso en exterior e interior.

COLORES: blanco, negro, blanco piedra, marrón, avellana, café, gris invierno, verde mayo, azul luminoso y rojo carmín.

DISPONIBLE EN SISTEMA TINTOMÉTRICO

 **RENDIMIENTO**
11-14 m²/L y mano



SECADO: 2-3 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

250 ml	750 ml	4 L
		
		

KROMOLAC MULTISUPERFICIES

Esmalte satinado, sedoso y anticorrosivo para pintar sobre todo tipo de superficies sin imprimación: galvanizados, aluminio, aleaciones ligeras, PVC, cristal, metacrilato...

COLORES: blanco.

DISPONIBLE EN SISTEMA TINTOMÉTRICO

 **RENDIMIENTO**
10-12 m²/L y mano



SECADO: 6-8 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

250 ml	750 ml
	
	

KROMOLAC AZULEJOS

Esmalte sintético satinado directo sobre cerámica sin imprimación.

COLORES: blanco.

DISPONIBLE EN SISTEMA TINTOMÉTRICO

 **RENDIMIENTO**
10-12 m²/L y mano



SECADO: 6-8 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

250 ml	750 ml
	
	

Gama esmaltes alta decoración al disolvente

KROMOLAC RADIADORES

Esmalte sintético anticorrosivo satinado sedoso de bajo amarilleamiento. Resiste 90°C continuos y 150°C intermitentes.

COLORES: blanco.



RENDIMIENTO
11-14 m²/L y mano



SECADO: 3-4 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

250 ml

750 ml



KROMOLAC PUERTAS Y MOLDURAS

Laca sintética satinada alquídica más poliuretano, de altísima calidad para puertas y molduras de madera. Uso exterior e interior.

COLORES: blanco puro.



RENDIMIENTO
11-14 m²/L y mano



SECADO: 2-3 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

250 ml

750 ml



KROMOLUX MATE

Esmalte sintético mate anticorrosivo para pintado de madera, hierro y cualquier otro soporte debidamente imprimado. De uso exterior e interior.

COLORES: blanco y negro.



RENDIMIENTO
11-14 m²/L y mano



SECADO: 1-2 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

750 ml

4 L



KROMOLUX ALUMINIO

Esmalte anticorrosivo metalizado para el pintado de radiadores y superficies metálicas con requerimiento de resistencia a temperaturas hasta 300° C.

COLORES: aluminio metalizado.



RENDIMIENTO
13-16 m²/L y mano



SECADO: 3-4 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

250 ml

750 ml

4 L



KROMETAL FORJA

Pintura metálica anticorrosiva efecto acabado forja satinado, para pintado de hierro y acero.

COLORES: negro forja.



RENDIMIENTO
8-10 m²/L y mano



SECADO: 4-5 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo

750 ml

4 L



KROMOXITE DIRECTO ÓXIDO

Esmalte antioxidante para esmaltado de superficies de hierro nuevas y oxidadas, directo sin imprimación y de secado rápido

COLORES BRILLANTES: blanco, negro, verde oscuro, gris metalizado.

COLORES SATINADOS: blanco, negro, verde oscuro, gris plata.



RENDIMIENTO
9-12 m²/L y mano



SECADO: 1 h.
REPINTADO: 1 h.



DILUYENTE
Kromoxite



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

250 ml

750 ml

4 L



S.P.



S.P.

► Gama barnices decoración al disolvente

KROMOXITE FORJA DIRECTO ÓXIDO

Esmalte antioxidante para esmaltado de superficies de hierro nuevas y oxidadas directo sin imprimación, de secado rápido y acabado efecto forja.

COLORES: negro forja.



RENDIMIENTO
8-10 m²/L y mano



SECADO: 1 h.
REPINTADO: 1 h.



DILUYENTE
Kromoxite



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

750 ml



BARNIZ MARINO

Barniz al disolvente para madera al exterior y ambientes marinos con filtro solar.

COLORES: incoloro, alto brillo.



RENDIMIENTO
14-18 m²/L y mano



SECADO: 3-4 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

250 ml

750 ml

4 L



BARNIZ SINTÉTICO BRILLO

Barniz sintético para maderas al exterior e interior.

COLORES: incoloro brillo.



RENDIMIENTO
12-14 m²/L y mano



SECADO: 3-4 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

250 ml

750 ml

4 L



BARNIZ SINTÉTICO MATE

Barniz sintético mate para maderas al exterior e interior.

COLORES: incoloro mate.



RENDIMIENTO
10-12 m²/L y mano



SECADO: 2 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

250 ml

750 ml



KROMOBARNIZ UNIVERSAL SATINADO

Barniz sintético en colores para madera al interior y exterior.

COLORES: incoloro, caoba, castaño, nogal, pino, roble, roble envejecido, wengué.



RENDIMIENTO
10-14 m²/L y mano



SECADO: 4-6 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

250 ml

750 ml

4 L



Incoloro

KROMOLASUR SATINADO

Lasur al disolvente para proteger y realzar la belleza natural de la madera, en interior y exterior.

COLORES: incoloro, caoba, castaño, nogal, pino, roble, teca, wengué.



RENDIMIENTO
10-12 m²/L y mano



SECADO: 6-8 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético. Producto al uso



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

750 ml

4 L



Incoloro

ACABADOS INDUSTRIALES

INDUKROM

Gama acabados sintéticos monocomponentes

ESMALTE INDUSTRIAL INDUKROM BRILLO

Esmalte sintético anticorrosivo de uso industrial sobre hierro, acero, maquinaria, etc y cualquier otra superficie debidamente imprimada, sellada y tratada.



RENDIMIENTO
14-18 m²/L y mano



SECADO: 2-3 h.
REPINTADO: 12-24 h.



DILUYENTE
Sintético
o rápido



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

COLORES: BLANCO Y NEGRO

0,750 L | 4 L | 15 L



COLORES RAL SIST. TINTOMÉTRICO INDUKROM

0,750 kg | 4 kg | 15 kg



ESMALTE SECADO RÁPIDO INDUKROM BRILLO Y SATINADO

Esmalte sintético anticorrosivo de secado rápido y uso industrial para cualquier tipo de superficie metálica adecuadamente tratada e imprimada.



RENDIMIENTO
12-16 m²/L y mano



SECADO: 30'-60'
REPINTADO: 6-8 h.



DILUYENTE
Rápido
sintéticos



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

COLORES: BLANCO Y NEGRO

0,750 L | 4 L | 15 L



COLORES RAL SIST. TINTOMÉTRICO INDUKROM

0,750 kg | 4 kg | 15 kg



ESMALTE GALVAKROM DIRECTO METALES NO FÉRRICOS BRILLO

Esmalte sintético anticorrosivo de uso industrial para pintado directo de aleaciones ligeras y hierro limpio.



RENDIMIENTO
8-10 m²/L y mano



SECADO: 6-8 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

COLORES: BLANCO, NEGRO, ALUMINIO RAL 9006, GRIS RAL 7004 Y VERDE RAL 6005

0,750 L

4 L



COLORES RAL SIST. TINTOMÉTRICO INDUKROM

0,750 kg

4 kg



Gama acabados poliuretano

ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO 2C KROMOPOL BRILLO Y SATINADO

Esmalte de poliuretano alifático anticorrosivo de altísima calidad para ambientes marinos e industriales de gran agresividad. No amarillea, especial exteriores y acabados para sistemas de pintado epoxi o poliuretano de alta resistencia.



RENDIMIENTO
12-14 m²/L mezcla
y mano



SECADO: 3-4 h.
REPINTADO: 12 h.



DILUYENTE
Poliuretano



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

COLORES: BLANCO BRILLO

JUEGO 0,75 L | JUEGO 4 L | JUEGO 15 L



COLORES: BLANCO SATINADO

JUEGO 0,75 L | JUEGO 4 L | JUEGO 15 L



COLORES RAL SIST. TINTOMÉTRICO INDUKROM

JUEGO 0,75 kg | JUEGO 4 kg | JUEGO 15 kg



REHABILITACIÓN Y CUBREMANCHAS

Gama rehabilitación

WONDERMAGIC

Para soportes delicados (paredes antiguas de cal, temple, pintura al aceite, etc...), húmedos y stop manchas. Repintable con pintura plástica pasadas 24 horas.

	RENDIMIENTO 10-12 m²/L y mano		SECADO: 30-60 minutos REPINTADO: 4-5 h.		DILUYENTE Sintético. Sin olor		HERRAMIENTA A UTILIZAR Brocha, rodillo, airless
---	---	---	--	---	--	---	---

750 ml

4 L

STOPSALITRE KROMO

Revestimiento especialmente diseñado para sellar problemas originados por la presencia de eflorescencias salinas en paredes interiores y exteriores.

	RENDIMIENTO 9-11 m²/L y mano		SECADO: 2-4 h. REPINTADO: 24 h.		DILUYENTE Sintético. Sin olor		HERRAMIENTA A UTILIZAR Brocha, rodillo, airless
---	--	---	--	---	--	---	---

750 ml

4 L

STOPHUMEDAD KROMO

Revestimiento de altas prestaciones para resolver problemas de humedad en interiores y exteriores.

	RENDIMIENTO 10-12 m²/L y mano		SECADO: 2-4 h. REPINTADO: 24 h.		DILUYENTE Sintético. Sin olor		HERRAMIENTA A UTILIZAR Brocha, rodillo, airless
--	---	--	--	--	--	--	---

750 ml

4 L

KROMOLIT CONSOLIDANTE PARA PIEDRA 2C

Producto a base de una disolución especial de silicato potásico para conservación y solidificación de piedra natural, piedra artificial, revoques antiguos, morteros, etc. **COLOR:** incoloro.

	RENDIMIENTO 2-5 m²/L y mano		SECADO: 12 h. REPINTADO: húmedo sobre húmedo		DILUYENTE Componente B. Limpieza: agua		HERRAMIENTA A UTILIZAR Brocha, rodillo, inmersión o pulverización a baja presión
---	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--

750 ml

5 L

10 L

Gama cubremanchas

HIDROMAGIC CUBREMANCHAS

Pintura al agua tixotrópica mate, de bajo olor, resistente a mohos, hongos y bacterias. Especial para eliminar manchas de humos, hollín, aceites, etc en techos y paredes de cocinas, bares, hospitales, etc. Repintable sólo con pinturas al agua.

COLOR: blanco.

	RENDIMIENTO 10-12 m²/L y mano		SECADO: 30-40' REPINTADO: 4-6 h.		DILUYENTE Agua		HERRAMIENTA A UTILIZAR Brocha, rodillo, airless
---	---	---	---	---	--------------------------	---	---

750 ml

4 L

KROMAGIC

Pintura al disolvente tixotrópica mate sin olor, de alta calidad, excelente cubrición y resistencia para eliminar manchas difíciles de humos, grasas, etc...

COLOR: blanco.

	RENDIMIENTO 6-8 m²/L y mano		SECADO: 2-3 h REPINTADO: 12-24 h.		DILUYENTE Sintético sin olor		HERRAMIENTA A UTILIZAR Brocha, rodillo, airless
---	---------------------------------------	---	--	---	---	---	---

750 ml

4 L

15 L

TIXOTRÓPICA ANTIMANCHAS

Pintura al disolvente tixotrópica mate sin olor de alta cubrición para eliminar manchas difíciles de humos, grasas, etc...

COLOR: blanco.

	RENDIMIENTO 5-7 m²/L y mano		SECADO: 2 h REPINTADO: 8-12 h.		DILUYENTE Sintético sin olor		HERRAMIENTA A UTILIZAR Brocha, rodillo, airless
---	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---

15 L

Gama elásticas e impermeabilizantes de fachadas

UNILASTIC RESISTENTE AL MOHO SATINADO Y MATE

Revestimiento impermeabilizante foto-reticulado antifisuras de elasticidad permanente, autolimpiable con agua de lluvia, con altísima resistencia a la formación de mohos, hongos, algas y bacterias. Para fachadas, cubiertas y terrazas no transitables de hormigón, cemento y fibrocemento. Consumo recomendado: 0,75L-1L/m².

COLORES: Blanco, disponible en Sistema Tintométrico y colores de Fábrica.



RENDIMIENTO
3-6 m²/L y mano



SECADO: 2-4 h.
REPINTADO: 4-6 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo

4 L

15 L

UNILASTIC RESISTENTE AL MOHO MATE RUGOSO

Revestimiento impermeabilizante foto-reticulado antifisuras de elasticidad permanente, permite disimular imperfecciones de paramentos y tapar mallas de fibra en sistemas armados. Altísima resistencia a la formación de mohos, hongos, algas y bacterias. Para fachadas, cubiertas y terrazas no transitables de hormigón, cemento y fibrocemento.

COLOR: Blanco.



RENDIMIENTO
1-3 m²/L y mano



SECADO: 4-6 h.
REPINTADO: 6 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

15 L

NOVOLASTIC RESISTENTE AL MOHO SATINADO

Revestimiento impermeabilizante acrílico antifisuras de elasticidad permanente con altísima resistencia a la formación de mohos, hongos, algas y bacterias. Para fachadas, cubiertas, terrazas no transitables de hormigón, cemento y fibrocemento. Ideal para armar con malla de fibra. Consumo recomendado: 0,75L-1L/m².

COLORES: Blanco, disponible en Sistema Tintométrico y colores de Fábrica.



RENDIMIENTO
3-6 m²/L y mano



SECADO: 1-2 h.
REPINTADO: 6-12 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo

4 L

15 L

TODOLASTIC TEJADOS SATINADO

Revestimiento impermeabilizante acrílico elastómero con altísima resistencia a la formación de mohos, hongos, algas y bacterias. Para terrazas no transitables, cubiertas, medianeras y muros de hormigón, cemento y fibrocemento. Consumo recomendado: 0,75L-1L/m².

COLORES: Blanco, Rojo Turco y Salmón-Teja.



RENDIMIENTO
3-6 m²/L y mano



SECADO: 1-2 h.
REPINTADO: 6-12 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo

4 L

15 L

Gama pintura de fachadas

NEOLITE RESISTENTE AL MOHO MATE

Pintura de HIDRO PLIOLITE mate, de excelente poder de penetración y anclaje, altísima capacidad de fijación y máxima adherencia, extraordinaria resistencia a la formación de mohos, hongos, algas, bacterias y verdín. Para fachadas e interiores. Aplicable sobre soportes húmedos y con tiempo inestable.

COLORES: Blanco.



RENDIMIENTO
6-8 m²/L y mano



SECADO: 1 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

4 L

15 L

Gama pintura de fachadas

UNIKA 1942 RESISTENTE AL MOHO SATINADA

Pintura de micro partículas acrílicas, de espectacular rendimiento y anclaje, impermeable y transpirable, de extraordinaria resistencia a la formación de mohos, hongos, bacterias, musgos y verdín. Con altísima durabilidad y resistencia a la intemperie en condiciones extremas y rayos UVA. Para fachadas de hormigón, cemento, etc.

COLORES: Blanco, disponible en Sistema Tintométrico y colores de Fábrica.



RENDIMIENTO
16-20 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

4 L	15 L

KROMOKRYL TOP MATE

Pintura de micropartículas acrílicas de alto rendimiento y espectacular anclaje, impermeable y transpirable. Excelente resistencia a la formación de mohos, hongos, bacterias, musgos y verdín. Altísima resistencia y durabilidad a la intemperie y a los rayos UVA.

COLORES: Blanco, disponible en Sistema Tintométrico y colores de Fábrica.



RENDIMIENTO
10-14 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

4 L	12 L

TODOCRYL RESISTENTE AL MOHO SATINADO Y MATE

Pintura vinil-veova impermeable y transpirable de extraordinaria resistencia a la formación de mohos, hongos, algas, bacterias y verdín. De buena elasticidad y resistencia a la intemperie y rayos UVA. Para fachadas de hormigón, cemento y fibrocemento.

COLORES: blanco, negro, rojo turco y salmón oscuro (satinados) / blanco mate
Disponible en Sistema Tintométrico y colores de Fábrica.



RENDIMIENTO
10-13 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

750 ml	4 L	15 L

KROMOACRÍLICA PURA RESISTENTE AL MOHO MATE

Pintura acrílica pura de partícula fina. De espectacular adherencia, penetración y anclaje sobre soportes difíciles. Impermeable y transpirable. De extraordinaria resistencia a la formación de mohos, hongos, algas, bacterias y verdín. De gran resistencia y durabilidad a la intemperie y rayos UVA. Para fachadas de hormigón, cemento, etc.

COLORES: Blanco, disponible en Sistema Tintométrico y colores de Fábrica.



RENDIMIENTO
8-10 m²/L y mano
a 100 micras de espesor



SECADO: 30-40' al tacto
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

750 ml	4 L	15 L

ACRÍLICA MATE NEGRA RESISTENTE AL MOHO

Pintura estireno-acrílica de alta adherencia y anclaje para exteriores e interiores con una alta protección frente a hongos, bacterias, algas y mohos. Muy buen rendimiento, excelente cubrición y lavabilidad.

COLOR: Negro.



RENDIMIENTO
6-9 m²/L y mano
a 100 micras de espesor



SECADO: 30-40' al tacto
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

4 L	12 L

Gama revestimientos

FONDO TODOPIEDRA RESISTENTE AL MOHO

Pintura pigmentable de fondo para fachadas, de aplicación previa al Todopiedra. Acabado mate rugoso. Alta adherencia, poder de penetración y anclaje. Resistente a la formación de hongos, mohos, algas, bacterias y verdín.

COLORES: Neutro.



RENDIMIENTO
6-8 m²/L y mano



SECADO: 40'
REPINTADO: 4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo

750 ML

4 L



TODOPIEDRA RESISTENTE AL MOHO

Revestimiento decorativo de copolímeros acrílicos acabado piedra granítica con gran resistencia a la intemperie, así como a mohos, hongos, algas, bacterias y verdín. Para fachadas e interiores.

COLORES: Crema Champán, Gris Mondariz, Silvestre Moreno y Gris Parga.



RENDIMIENTO
1 m²/Kg



SECADO: 3-4 h



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Pistola de Goteo, brocha, rodillo; algunos acabados con llana

5 Kg

14 Kg



KROMOREV RUGOSO

Revestimiento vinílico-pétreo de acabado mate rugoso. Con excelente relación elasticidad-dureza superficial, impermeable y transpirable. Para interior y exterior.

COLORES: Blanco.



RENDIMIENTO
1 a 3 m²/Kg



SECADO: 3-5 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
rodillo, tirollesa, pistola con calderín

25 Kg



Gama barnices de fachadas

TODOBARNIZ FACHADAS

Barniz de poliuretano monocomponente para proteger y realzar el color de piedra, granito, hormigón y en general sustratos minerales en fachadas. Acabado de aspecto húmedo, reduciendo absorción de agua y penetración de suciedad en el paramento.

COLOR: incoloro - brillo.



RENDIMIENTO
8-10 m²/L y mano



SECADO: 1-2 h.
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Poliuretano



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo y sistemas de proyección a baja presión.

750 ml

4 L



TODOGUARD RESISTENTE AL MOHO

Hidrofugante a base de siloxanos que actúa como repelente del agua y la humedad, previniendo la aparición de mohos, hongos, algas y bacterias. Permeable al vapor de agua y transpirable. Adecuado para tratamiento de sustratos de piedra, granito, hormigón, teja, fibrocemento, etc...

Correctamente aplicado a saturación, tiene una duración media de 10 años.



RENDIMIENTO
1,5-3 m²/L y mano (dependiendo de la porosidad del paramento)



SECADO Y REPINTADO:
"húmedo sobre húmedo"



DILUYENTE
sin diluir



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, sulfatadora

750 ml

4 L

15 L



Gama alta decoración

ULTRACLEAN RESISTENTE AL MOHO MATE SEDOSO

Pintura plástica estireno acrílica de altísima calidad para interiores, con propiedades excepcionales contra las manchas más difíciles, como café, cola, aceite, tomate, rotuladores, lápices de colores, etc. De acabado mate sedoso sin aparición de brillos por frote y de altas prestaciones contra la aparición de mohos, hongos y otros microorganismos.

COLOR: blanco. Disponible en Sistema Tintométrico.

 **RENDIMIENTO**
10-12 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

750 ml	4 L	15 L
		

A. EXTRA RESISTENTE AL MOHO MATE

Pintura plástica vinil-veova de altísima calidad para interiores, de precioso acabado mate sedoso muy decorativo y con altísimas prestaciones de lavabilidad, brochabilidad, nivelación, adherencia, rendimiento, dureza y resistencia a mohos, hongos y otros microorganismos de amplio espectro.

COLOR: blanco. Disponible en Sistema Tintométrico.

 **RENDIMIENTO**
10-12 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

750 ml	4 L	15 L
		

KROMOSATEN RESISTENTE AL MOHO

Pintura plástica vinil-veova de altísima calidad para interiores, de excelente acabado alto satinado y con altísimas prestaciones de lavabilidad, brochabilidad, nivelación, adherencia, rendimiento y resistencia a mohos, hongos y otros microorganismos de amplio espectro.

COLOR: blanco. Disponible en Sistema Tintométrico.

 **RENDIMIENTO**
10-12 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

750 ml	4 L	15 L
		

KS-6000 SATINADA

Pintura plástica vinil-veova de buenisima calidad para interiores, de excelente acabado satinado, de altísima lavabilidad y resistencia al frote húmedo.

COLOR: blanco.

 **RENDIMIENTO**
10-12 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

4 L	15 L
	

Gama decoración

HABANA ACRÍLICA RESISTENTE AL MOHO MATE

Pintura plástica estireno acrílica de muy buena calidad para interiores, acabado mate. Con muy buenas prestaciones de cubrición, rendimiento, anclaje, lavabilidad y resistencia a mohos, hongos y otros microorganismos.

COLOR: blanco. Disponible en Sistema Tintométrico.

 **RENDIMIENTO**
7-9 m²/L y mano



SECADO: 30-40°
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

750 ml	4 L	15 L
		

HABANA MATE

Pintura plástica vinílica de muy buena calidad para interiores con excelente acabado mate sedoso, excelente brochabilidad, rendimiento, anclaje y cubrición.

COLOR: blanco.

 **RENDIMIENTO**
8-10 m²/L y mano



SECADO: 30-40°
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

750 ml	4 L	15 L
		

HABANA ACRÍLICA MATE

Pintura plástica estireno-acrílica de muy buena calidad para interiores, con excelente acabado mate y con muy buenas prestaciones de cubrición, rendimiento, anclaje y lavabilidad.

COLOR: blanco.

 **RENDIMIENTO**
7-9 m²/L y mano



SECADO: 30-40°
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

4 L	15 L
	

KROMOPLAS RELIEVES

Pintura vinílica de alta calidad para decoración en relieve de interiores (picado, rayado, gotelet, arpillera, etc). De excelente acabado mate-sedoso, sin empalmes y sin mano de acabado, con buen anclaje y excelente lavabilidad.

COLOR: blanco.

 **RENDIMIENTO**
2-4 m²/Kg y mano



SECADO: 30-60°
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

5 kg	25 kg
	

Gama Habitat

SUPREM RESISTENTE AL MOHO

Pintura plástica vinil-veova de altísima calidad, precioso acabado mate sedoso para interior. Buenísima lavabilidad. Resistente a mohos, hongos y otros microorganismos.

COLOR: blanco.



RENDIMIENTO
9-11 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

4 L	12 L
	

MONOCAPA RESISTENTE AL MOHO MATE

Pintura plástica estireno-acrítica de excelente cubrición a una sola mano, tixotrópica (no gotea ni salpica). Con buen anclaje, lavabilidad y resistencia a mohos, hongos, y otros microorganismos.

COLORES: Disponible en múltiples colores según carta.



RENDIMIENTO
6-8 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha y rodillo

4 L


KROMOGALÓN PREMIUM RESISTENTE AL MOHO

Pintura plástica estireno acrílica interior - exterior de muy buena calidad y altísima lavabilidad. Bonito acabado mate para interior. Resistente a mohos, hongos y otros microorganismos.

COLOR: blanco.



RENDIMIENTO
7-9 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

4 L	12 L
	

KROMOGALÓN SKY

Pintura plástica estireno acrílica de perfecto acabado mate para interiores. Alta cubrición, buena blancura y buen cierre. Alto rendimiento. Lavable tipo 1.

COLOR: blanco.



RENDIMIENTO
7-10 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

4 L	12 L
	

Gama Contract HQ

SUPERGRAP RESISTENTE AL MOHO MATE

Pintura plástica estireno-acrítica de partícula fina, acabado mate para interiores. Especialmente adecuado en obra para soportes de difícil adherencia como perliescayolas o yesos proyectados como mano de fondo y anclaje o acabado. Muy buena adherencia, cubrición, lavabilidad y alta resistencia a mohos, hongos, algas y bacterias.

COLOR: blanco.



RENDIMIENTO
8-10 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

15 L

GALAXY 555 RESISTENTE AL MOHO

Pintura plástica estireno acrílica extramate de altísima cubrición, excelente blancura, alto rendimiento y lavabilidad. Resistente a mohos, hongos, algas y bacterias. Para interiores.

COLOR: blanco.



RENDIMIENTO
7-9 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

15 L

COVERMAT RESISTENTE AL MOHO

Pintura plástica estireno-acrítica de acabado extra mate para interiores. De muy alta cubrición, muy buena blancura, rendimiento, anclaje, lavabilidad y resistencia a hongos, mohos, algas y bacterias.

COLOR: blanco.



RENDIMIENTO
6-8 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

15 L

FINISH RESISTENTE AL MOHO MATE

Pintura plástica estireno-acrítica de acabado mate para interior. Con alta cubrición, muy buena blancura, cierre, rendimiento, anclaje, lavabilidad y resistencia a hongos, mohos, algas y bacterias.

COLOR: blanco.



RENDIMIENTO
8-10 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

15 L

Gama Contract HQ

COVERMAT

Pintura plástica estireno-acrílica de acabado extra mate para interiores, con muy alta cubrición, muy buena blancura, rendimiento, anclaje y lavabilidad.

COLOR: blanco.



RENDIMIENTO
6-8 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

15 L



Gama Contract BL

COVERPLUS RESISTENTE AL MOHO MATE

Pintura plástica estireno acrílica de acabado extra mate para interiores con extraordinaria cubrición "sin visados", muy buena blancura, buen rendimiento, lavabilidad y buena resistencia a mohos, hongos, algas y bacterias.

COLOR: blanco.



RENDIMIENTO
7-9 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

15 L



KROMOSTAR RESISTENTE AL MOHO MATE

Pintura plástica lavable tipo 1 estireno-acrílica de perfecto acabado mate para interiores, con alta cubrición, buena blancura, buen cierre, alto rendimiento y buena resistencia a mohos, hongos, algas y bacterias.

COLOR: blanco. Disponible en Sistema Tintométrico Carta Kromotendence.



RENDIMIENTO
8-10 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 2-4 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

15 L



GOTAMIX PICAR

Pintura vinílica para decoración en relieve, de buena blancura, cubrición y adherencia. Aconsejable repintar con una lisa.

COLOR: blanco.



RENDIMIENTO
1-3 m²/kg y mano



SECADO: 30-60'
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, pistola

5 kg

20 kg



Gama impermeabilizantes de suelos

IMPERTRANSIT TERRAZAS

Revestimiento elástico de copolímeros acrílicos elásticos y acabado satinado. Impermeable y "transitable" aplicable directamente sobre hormigón, cemento y fibrocemento y debidamente tratados e imprimados sobre soportes cerámicos (con Primerfix).

COLORES: rojo turco, verde frontón y gris.



RENDIMIENTO
0,5-1,5 m²/L y mano



SECADO: 30-40'
REPINTADO: 12-24 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo

750 ml	4 L	15 L

Gama suelos industriales

RESINA EPOXI EXTRA KROMO 2 C

Resina de polímero epoxidado en dispersión acuosa, de acabado satinado, para pavimentos industriales de cemento y hormigón en interiores. De muy alta impermeabilidad, resistencia mecánica y a los agentes químicos. Debe aplicarse entre 10° C y 30° C a nivel del pavimento con un mínimo de 500 gr/m² en tres manos, dos en superficie ya pintada, la primera diluida 20% o 30% con agua.

COLORES: blanco, rojo, gris y verde. Disponible en Sistema Tintométrico.



RENDIMIENTO
4-6 m²/kg y mano



SECADO: 1-2 h.
REPINTADO: 8 h.-3 días máximo



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, rulo de goma, airless

JUEGO 4 kg	JUEGO 15 kg

KROMOVIAL CLOROCAUCHO

Pintura de caucho clorado de acabado brillo para pavimentos de cemento y hormigón en interiores y exteriores. Impermeable y resistente a los agentes químicos, muy buena adherencia y resistencia a tráfico rodado.

COLORES: blanco, rojo turco, gris, amarillo y verde frontón. Disponible en Sistema Tintométrico.



RENDIMIENTO
6-8 m²/L y mano



SECADO: 30-60'
REPINTADO: 12-24 h.



DILUYENTE
Clorocaucho



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

750 ml	4 L	15 L

Gama deportivos

KROMOSPORT

Pintura acrílica de acabado satinado para instalaciones deportivas de cemento y hormigón o asfalto sin tráfico rodado. Extraordinaria adherencia, gran resistencia a la abrasión y la intemperie.

COLORES: verde frontón y rojo turco.



RENDIMIENTO
10-12 m²/L y mano



SECADO: 30-60'
REPINTADO: 4-6 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo, airless

4 L	15 L

ESPECIAL PISCINAS (ACRÍLICO AL CLOROCAUCHO)

Pintura acrílica al clorocaucho de acabado satinado. Para piscinas, estanques, etc de cemento y hormigón. Fácil aplicación, resiste productos químicos de piscinas y no favorece el desarrollo de algas.

COLOR: azul.



RENDIMIENTO
8-12 m²/L y mano



SECADO: 30-60'
REPINTADO: 12-24 h.



DILUYENTE
Clorocaucho



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Pistola, rodillo, airless

4 L

Gama deportivos

ESPECIAL PISCINAS AL AGUA HIDROSWIN

Pintura acrílica metacrilato de acabado mate-sedoso. Para piscinas y zonas húmedas de cemento y hormigón. Fácil aplicación, resiste productos químicos de piscinas y no favorece el desarrollo de algas.

COLOR: azul.



RENDIMIENTO
8-10 m²/L y mano



SECADO: 30-60'
REPINTADO: 4-6 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Pistola, rodillo, airless

4 L



Gama suelos de madera

BARNIZ SUELOS FORTE

Barniz de poliuretano monocomponente de acabados brillante, satinado y mate para barnizados de suelos de madera con muy buena resistencia a agentes químicos domésticos, al desgaste, al rayado y a la goma de los zapatos. Resalta la belleza natural de la madera.

COLOR: incoloro (brillo, mate y satinado).



RENDIMIENTO
8-10 m²/L y mano



SECADO: 1-2 h.
REPINTADO: 6-8 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo

750 ml

5 L



FONDO SUELOS MADERA

Fondo de poliuretano acrilato de acabado brillo para imprimación de suelos de madera. Fácil lijado y excelente resalte del color y las vetas de la madera.



RENDIMIENTO
8-10 m²/L y mano



SECADO: 1-2 h.
REPINTADO: 5-6 h.



DILUYENTE
Agua



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo

750 ml

5 L



BARNISOL

Barniz mono componente alquídico – poliuretano de acabado brillante para barnizado de suelos domésticos. Buena resistencia a los agentes químicos, al desgaste y al rayado. Resalta la veta de la madera. Aplicable sobre suelos de madera y superficies minerales porosas.

COLOR: incoloro.



RENDIMIENTO
12-14 m²/L y mano



SECADO: 2-3 h.
REPINTADO: 24 h.



DILUYENTE
Sintético



HERRAMIENTA A UTILIZAR
Brocha, rodillo

750 ml

4 L



K **Pinturas**
KROMO

www.pinturaskromo.com

FÁBRICA

Polígono do Ceao. Rúa da Industria, 26 • Tel.: 982 209 677 • 27003 LUGO

DELEGACIÓN CENTRO

Rey Pastor, 40
Tel.: 91 469 02 66
28914 Leganés - MADRID

DELEGACIÓN NOROESTE

Polígono do Ceao.
Rúa da Industria, 107 • Tel.: 982 060 800
27003 LUGO

DELEGACIÓN SUR

Pol. Ind. Navisa, C/ Piel de Toro, 7
Tel.: 95 466 00 11 / 95 466 01 12
41006 SEVILLA